長円ベル型真空パッド




製品コード.:10.01.01.12182

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12182



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAOG-S > SAOG-S > SX4O NBR-60 RA

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド




寸法 (LxB): 95x40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR 材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質:アルミニウム

接続:RA

デザインデータ



属性	值
Bmax (S)	46 mm
Bs	40.60 mm
dn	4 mm
Н	24.50 mm
L4	31.80 mm
Lmax (S)	101 mm
Ls	95.60 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	值
吸着力 (-600 mbar)	165 N
水平方向の力	192 N
水平方向の力(油面)	110 N
ボリューム	18 cm ³
曲率半径(最小)(凸面)	35 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	95 x 40
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

製品コード.:10.01.01.12182

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12182



段数	0
本体質量	51.40 g
製品ファミリー	SAOG-S

スペアパーツ



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP 製品コード.:10.01.10.00210

接続: G1/8-AG 建築利用: 適応



0-RING 10x1.5 NBR-70 製品コード.:10.07.08.00129

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 10 mm

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

製品コード.:10.01.01.12182

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12182





0-RING 19x3.2 NBR-70 製品コード.:10.07.08.00123

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 19 mm



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG 製品コード::10.01.01.12180

寸法 (LxB) : 95x40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR 材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質:アルミニウム

接続: G1/8-IG