

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

製品コード: 10.01.01.12255

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12255>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SA0G-S > SA0G-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 95x40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G3/8-IG

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	46 mm
Bs	40.60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8-F
H	29.50 mm
LG1	9 mm
Lmax (S)	101 mm
Ls	95.60 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	165 N
水平方向の力	192 N
水平方向の力 (油面)	110 N
ボリューム	18 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	35 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	95 x 40
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.12255

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12255>

段数	0
本体質量	64.90 g
製品ファミリー	SA0G-S

スペアパーツ



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

製品コード : 10.07.08.00094

用: G1/8

外径 D: 13.8 mm

内径 d: 10.2 mm

材質: アルミニウム



ERW-S G1/8-AG G3/8-IG

製品コード : 10.08.04.00077

ネジ G1: G1/8-M

ネジ G2: G3/8-F

長さ L: 20.5 mm

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

製品コード : 10.01.01.12255

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12255>



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

製品コード : 10.01.01.12180

寸法 (LxB) : 95x40

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-IG