

ベル型真空パッド


SAX 40 ED-85 RA

製品コード: 10.01.19.00173

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00173>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAX > SAX 40 ED-85 RA

曲面に最適な高速搬送用ベル型真空パッド



サイズ: 40


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

接続: 角アダプタ

段数: 0

デザインデータ



属性	値
dn	6.75 mm
Dmax (S)	45.40 mm
Ds	41.30 mm
H	34 mm
L4	31.80 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	7.10 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	69 N
水平方向の力	49 N
水平方向の力 (油面)	71 N
ボリューム	8.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
サイズ	40
接続	角アダプタ
段数	0

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAX 40 ED-85 RA

製品コード : 10.01.19.00173

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00173>



真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A
本体質量	38.30 g
製品ファミリー	SAX