ベローズ真空吸着パッド

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

製品コード.:10.01.06.00497

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00497

湾曲面への追従性に優れた真空パッド

- サイズ: 110
- 真空パッドの材質: バルコランVU1
- 材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A
- 接続: G1/2-IG
- 段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
d2	80 mm
Dmax (S)	127 mm
Dmk	55 mm
Ds	110 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/8-IG
H	69 mm
LG1	14 mm
LG2	8 mm
Z (ストローク)	30 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	295 N
離脱力	420 N
ボリューム	350 cm^3
曲率半径 (最小) (凸面)	100 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	110
ニップル類	N 037

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

製品コード.:10.01.06.00497

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00497

真空パッドの材質	バルコランVU1
材質硬度[ショア硬度 A]	72 Shore A
本体質量	332.20 g
製品ファミリー	FSGA
段数	1.50

注）記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径（ホース長さ: 最大2 m）

アクセサリ

SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA

製品コード.:10.01.06.00593

ネジ G1: G1/2-F
外径 D: 77 mm
建築利用: 平型真空パッド FSGA

スペアパーツ

SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA

製品コード.:10.01.06.00593

ネジ G1: G1/2-F
外径 D: 77 mm
建築利用: 平型真空パッド FSGA

ベローズ真空吸着パッド

FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

製品コード.:10.01.06.00497

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00497

FGA 110 VU1-72 N037 ON

製品コード.:10.01.06.00492

サイズ: 110
真空パッドの材質: バルコランVU1
材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A
段数: 1.5

FGA 110 VU1-72 N037 ON

製品コード.:10.01.06.00492

サイズ: 110
真空パッドの材質: バルコランVU1
材質硬度[ショア硬度 A]: 72 Shore A
段数: 1.5

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp