

長円ベローズ真空パッド

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.00920

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00920>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向け長円ベローズパッド (耐高温) SAOB-HT2 > SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG

油膜の張った湾曲しているワークに適した真空パッド



寸法 (LxB) : 110 x 55

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
B1	53 mm
Bmax (S)	59 mm
Bs	55.10 mm
dn	6 mm
G1	G1/4-M
H	35.50 mm
L1	98.80 mm
LG1	8 mm
Lmax (S)	114 mm
Ls	110.10 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	12 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	110 N
離脱力	233.50 N
水平方向の力	299.20 N
水平方向の力 (油面)	123.60 N
ボリューム	53.10 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベローズ真空パッド

SA0B 110x55 NBR-60 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.00920

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00920>

曲率半径（最小）（凸面）	50 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法（LxB）	110 x 55
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
段数	1.50
本体質量	84.20 g
製品ファミリー	SA0B

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。