長円ベル型真空パッド



製品コード.:10.01.01.12463

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12463



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ホットフォーミング向け長円パッド SAOK-HT2 > SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

湾曲したワークの高速搬送に適した真空パッド



寸法 (LxB) : 70 x 25


真空パッドの材質: 耐高温ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ニップル材質:真鍮

接続: G3/8-IG

デザインデータ



| 属性 | 値 |
|-----------|-----------|
| Bs | 22.60 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8-F |
| Н | 35.50 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax (S) | 71 mm |
| Ls | 67. 20 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Ζ (ストローク) | 12.80 mm |

テクニカルデータ

| 属性 | 值 |
|-----------|---------|
| 離脱力 | 75 N |
| 油面での離脱力 | 59 N |
| 水平方向の力 | 42 N |
| 推奨ホース内径 d | 6 mm |
| 寸法 (LxB) | 70 x 25 |
| ワーク角度(最小) | 80 ° |
| 真空パッドの材質 | 耐高温ゴム |
| 本体質量 | 53.90 g |

長円ベル型真空パッド



製品コード.:10.01.01.12463

https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12463



| 段数 | 0 |
|---------|------|
| 製品ファミリー | SAOK |
| | |