

長円フラット真空パッド

SAOF 60x23 NBR-60 RA

製品コード: 10.01.05.00373

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00373>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向け長円フラットパッド SAOF
> SAOF 60x23 NBR-60 RA

細長いワークや湾曲したワークに適した長円真空パッド



寸法 (LxB) : 60x23

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: RA

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
Bmax (S)	25 mm
Bs	21.60 mm
dn	4 mm
H	21 mm
L4	32 mm
Lmax (S)	64 mm
Ls	60.60 mm
Z (ストローク)	3 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	57 N
水平方向の力	37 N
水平方向の力 (油面)	33 N
ボリューム	3.89 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
段数	0

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SA0F 60x23 NBR-60 RA

製品コード: 10.01.05.00373

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00373>

真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	31 g
製品ファミリー	SA0F
寸法 (LxB)	60x23

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。