

長円フラット真空パッド


SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00551

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00551>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > 薄鋼板向け長円フラットパッド SAOF
> SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

細長いワークや湾曲したワークに適した長円真空パッド



寸法 (LxB) : 50x16

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 45 Shore A

ニップル材質: 真鍮ニッケルメッキ

接続: G1/4-IG

デザインデータ



属性	値
Bmax (S)	18 mm
Bs	14.60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4-F
H	33 mm
LG1	8 mm
Lmax (S)	52 mm
Ls	48.60 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	3 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	31 N
水平方向の力	24 N
水平方向の力 (油面)	12 N
ボリューム	2.27 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	7.50 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
段数	0

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円フラット真空パッド

SA0F 50x16 NBR-45 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00551

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00551>

真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	45 Shore A
本体質量	33 g
製品ファミリー	SA0F
寸法 (LxB)	50x16

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※水平方向の力は、真空圧-0.6 barで、乾燥または油が付着した滑らかかつ平らな表面のワークを吸着した場合の実測値です。ワーク表面の特性により、実際の値はこれらの値と異なる場合があります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。