

フラット真空パッド

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV

製品コード: 10.01.01.01149

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01149>

曲率半径 (最小) (凸面)	750 mm
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	210
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度 [ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	840 g
段数	0
製品ファミリー	SPU

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SU 210

製品コード: 10.01.01.12439

サイズ: 210

クランプ範囲: 210.0 ~ 220.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ



TV G1/4-AG 13

製品コード: 10.05.10.00061

ネジ G1: G1/4-M

ネジ G2: G1/8-IG

ストローク Z: 13 mm

フラット真空パッド

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV

製品コード : 10.01.01.01149

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01149>



DR-SPU 210 NBR-55

製品コード : 10.01.01.01089

サイズ: 210

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A