

フラット真空吸着パッド

SGPN 20 NK-40 M5-AG

製品コード: 10.01.01.11978

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11978>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > フラット真空パッド SGPN > SGPN 20 NK-40 M5-AG

紙やフィルムの搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 20

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: M5-M

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
dn	2.50 mm
Dmax (S)	22 mm
Ds	20 mm
G1	M5-M
H	15.40 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (ストローク)	1.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	8.50 N
ボリューム	0.60 cm ³
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	20
段数	0
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質硬度[ショア硬度 A]	40 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGPN 20 NK-40 M5-AG

製品コード: 10.01.01.11978

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11978>

本体質量 2.50 g

製品ファミリー SGPN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード: 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム



SGP 20 NK-40 N016

製品コード: 10.01.01.10319

サイズ: 20

真空パッドの材質: 天然ゴム NK

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A