

フラット真空吸着パッド

SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.13047

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13047>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > フラット真空パッド SGPN > SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

紙やフィルムの搬送に適したフラット真空パッド



サイズ: 15


真空パッドの材質: フッ素ゴム FPM

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

真空接続口: G1/8-F

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
dn	3.50 mm
Dmax (S)	15.50 mm
Ds	14.50 mm
G1	G1/8-F
H	22 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	0.90 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	5.50 N
ボリューム	0.278 cm ³
推奨ホース内径 d	2 mm
サイズ	15
段数	0
真空パッドの材質	フッ素ゴム FPM
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.13047

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13047>

本体質量 4.50 g

製品ファミリー SGPN

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SGP 15 FPM-65 N016

製品コード: 10.01.01.12908

サイズ: 15

真空パッドの材質: フッ素ゴム FPM

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

材質特性: マークレス