

フラット真空吸着パッド

SFF 15 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.14251

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14251>

ホームページ > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFF 15 SI-55 G1/8-IG

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド



サイズ: 15

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

デザインデータ



属性	値
Dmax (S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	26.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	6.60 N
ボリューム	0.60 cm ³
サイズ	15
段数	0
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	6.20 g
製品ファミリー	SFF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 15 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.01.14251

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14251>

スペアパーツ



SFF 15 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13746

サイズ: 15

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 0



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm