

フラット真空吸着パッド

SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14278

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14278>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > 真空パッド SFF/SFB1 (全ラインアップ) > SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド



サイズ: 25

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 0

デザインデータ



属性	値
G1	G1/8-M
Dmax (S)	26.50 mm
Ds	25 mm
dn	4 mm
LG1	7.50 mm
H	19.20 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	1.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	25
真空パッドの材質	マークレスゴム
吸着力 (-600 mbar)	18.50 N
製品ファミリー	SFF
ボリューム	1.20 cm ³
段数	0
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 25 HT1-60 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.14278

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14278>

スペアパーツ



SFF 25 HT1-60 SC040

製品コード: 10.01.01.14053

サイズ: 25

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 0



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm