
ベローズ真空吸着パッド



製品コード.:10.01.06.04368

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04368



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > SFB1 15 SI-55 SC040

薄く柔軟なワーク向け真空パッド




サイズ: 15

真空パッドの材質: シリコーン SI材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
D1	11.50 mm
Dmax (S)	16 mm
Dk	12.80 mm
Ds	15 mm
d	7.50 mm
d1	10.40 mm
d2	4. 70 mm
Н	16 mm
H2	4. 70 mm
Ζ (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	值
吸着力 (-600 mbar)	1 N
ボリューム	0. 759 cm ³
サイズ	15
段数	1.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
曲率半径(最小)(凸面)	12 mm
ニップル類	SC 040

ベローズ真空吸着パッド

SFB1 15 SI-55 SC040

製品コード.:10.01.06.04368

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04368



本体質量 1 g

製品ファミリー

アクセサリ



SC 040 M5-AG

SFB1

製品コード.:10.01.06.04346

接続形状: 040 真空接続口: M5-M 継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SC 040 G1/8-AG

製品コード.:10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M 長さ L1: 20.2 mm 継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG


製品コード.:10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F 長さ L1: 20.7 mm 継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド



製品コード.:10.01.06.04368

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04368

