

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04194

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04194>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA SI-MD > FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 11

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応


ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-M

段数: 1.5

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ



注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	5.10 mm
Dmax (S)	13 mm
dn	3.50 mm
Ds	10.40 mm
G1	G1/8-M
H	22 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	4 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	金属検出機対応シリコンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	11
段数	1.50
接続	G1/8-AG
曲率半径 (最小) (凸面)	10 mm
ボリューム	0.225 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04194

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04194>

吸着力 (-600 mbar)	0.95 N
離脱力	3.80 N
推奨ホース内径 d	4 mm
本体質量	4.70 g
製品ファミリー	FSGA

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SPI 11 PEEK

製品コード: 10.01.06.03281

サイズ: 11

材質: ポリエーテルエーテルケトン

スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.04194

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04194>



FGA 11 SI-MD-55 N016

製品コード : 10.01.06.04151

サイズ: 11

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコーンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A