

長方形ベローズ真空パッド


FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02288

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02288>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 長方形ベローズ真空パッド FSGB-R
> FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

長方形ベローズ真空パッド



寸法 (LxB) : 52 x 25

真空パッドの材質: シリコン SI


材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-IG

段数: 2.5

デザインデータ



属性	値
b2	10 mm
B1	25 mm
Bmax (S)	27.50 mm
Bs	25 mm
G1	G1/8-F
H	32 mm
I2	37 mm
L1	52 mm
LG1	6 mm
Lmax (S)	54.50 mm
Ls	52 mm
Z (ストローク)	15 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※ストロークの寸法は、各段にサポートフレームを使用した場合の値です。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	20 N
ボリューム	16 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	10 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長方形ベローズ真空パッド

FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02288

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02288>

寸法 (LxB)	52 x 25
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	50 Shore A
本体質量	34 g
製品ファミリー	FSGB-R

注) 吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合です。

アクセサリ




ST-RAHM 50x23 1

製品コード: 10.01.06.02276

長さ L: 50 mm

幅 B: 23 mm

スペアパーツ



FGB-R 52x25 SI-50

製品コード: 10.01.06.01116

寸法 (LxB) : 52 x 25

真空パッドの材質: シリコーン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

段数: 2.5