

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.03497

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03497>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-F

段数: 1.5

デザインデータ



属性	値
d2	20 mm
dn	4.10 mm
Dmax (S)	36.70 mm
Ds	31.40 mm
G1	G1/8-F
H	37 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	13 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	20.70 N
離脱力	30.60 N
水平方向の力	15.50 N
ボリューム	7.993 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	30
段数	1.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.03497

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03497>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	8.90 g
製品ファミリー	SPB1

アクセサリ



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

製品コード: 10.01.06.03386

サイズ: 26

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-30

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.03497

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03497>



SC 040 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02482

接続形状 : 040

接続 : G1/8-F

長さ L1 : 20.7 mm

継手の長さ : 14 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm



SPB1 30 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.02454

サイズ : 30

真空パッドの材質 : エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A] : 65 Shore A

段数 : 1.5