

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 SI-40 SW80 P

製品コード: 10.01.06.03220

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03220>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > ベローズパッド SPB2-P (スロットルバルブ内蔵) > SPB2 20 SI-40 SW80 P

段ボール及び硬い包装材向け2.5段ベローズ真空パッド




サイズ: 20

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A

高さ H: 24.3 mm

デザインデータ



属性	値
d	8.50 mm
d1	11.80 mm
d2	10.20 mm
d5	7.90 mm
dn	0.80 mm
D1	20 mm
Dmax (S)	20.50 mm
Ds	19.60 mm
H	24.30 mm
H2	2.20 mm
H3	8.20 mm
H5	2 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	4.90 N
離脱力	8 N
ボリューム	2.50 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 SI-40 SW80 P

製品コード : 10.01.06.03220

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03220>

サイズ	20
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	40 Shore A
本体質量	2.50 g
製品ファミリー	SPB2

アクセサリ



FD 16 120

製品コード : 10.01.06.02565

外径 D: 16 mm

ろ過精度: 120 µm

建築利用: ベローズ真空パッド

サイズ: FG20/FGA20

スペアパーツ



SW 80 P 7.3

製品コード : 10.05.04.00090

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 SI-40 SW80 P

製品コード : 10.01.06.03220

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03220>



SPB2 20 SI-40 P

製品コード : 10.01.06.03125

サイズ: 20

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 40 Shore A

段数: 2.5

デザイン: ブッシュイン