ベローズ真空吸着パッド

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03524

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド

- サイズ: 30
- 真空パッドの材質: シリコーン SI
- 材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A
- ネジ G1: G1/4-F
- 段数: 4.5

デザインデータ



属性	値
d2	17 mm
dn	11 mm
Dmax (S)	31.50 mm
Ds	30.20 mm
G1	G1/4-F
H	69.50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	16 N
離脱力	22 N
ボリューム	15.61 cm^3
推奨ホース内径 d	9 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	30

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03524

本体質量	27.50 g
製品ファミリー	SPB4

アクセサリ

SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード.:10.07.01.00320

外径 D: 17 mm	
長さ L: 0.8 mm	
材質: 真鍮 / ステンレススチール	
ろ過精度: 103 µm	

SSB 16-27 ST-VZ

製品コード.:10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ～ 27.0 mm	
材質: スチール	
表面: 亜鉛メッキ	



SPI 24 PE SPB4-30

製品コード.:10.01.06.02855

サイズ: 24	
材質: ポリエチレン	
仕様: SPB4-30	

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03524

SPSE 30

製品コード.:10.01.06.02953

サイズ: 30

スペアパーツ

SC 080 G1/4-AG

製品コード.:10.01.06.03268

接続形状: 080
真空接続口: G1/4-M
長さ L1: 32 mm
継手の長さ: 7.5 mm
接続ホース外径 dn: 8 mm

SC 080 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.03271

接続形状: 080
真空接続口: G1/4-F
長さ L1: 32 mm
継手の長さ: 17.5 mm
接続ホース外径 dn: 11 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

製品コード.:10.01.06.03524

https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03524

SPB4 30 SI-55 SC080

製品コード.:10.01.06.02589

サイズ: 30
真空パッドの材質: シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A
段数: 4.5

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp