

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03538

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03538>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4f > SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 4.5

デザインデータ



属性	値
d2	12.30 mm
dn	4 mm
Dmax (S)	32 mm
Ds	30.70 mm
G1	G1/8-M
H	47.50 mm
LG1	7.50 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	11 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	4.30 N
真空度-400 mbar時の吸着力	8.50 N
吸着力 (-600 mbar)	12.80 N
離脱力	21.20 N
ボリューム	5.988 cm ³
推奨ホース内径 d	9 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03538

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03538>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	23.60 g
製品ファミリー	SPB4f

アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード : 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03538

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03538>



SC 080 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03142

接続形状: 080

真空接続口: G1/8-M

長さ L1: 28 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 4 mm



SPB4f 30 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03264

サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 4.5