

## ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03543

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03543>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4f > SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G3/8-F

段数: 4.5

### デザインデータ



| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d2        | 12.30 mm |
| dn        | 11 mm    |
| Dmax (S)  | 32 mm    |
| Ds        | 30.70 mm |
| G1        | G3/8-F   |
| H         | 57.50 mm |
| LG1       | 12 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (ストローク) | 11 mm    |

### テクニカルデータ

| 属性                | 値                     |
|-------------------|-----------------------|
| 真空度-200 mbar時の吸着力 | 4.30 N                |
| 真空度-400 mbar時の吸着力 | 8.50 N                |
| 吸着力 (-600 mbar)   | 12.80 N               |
| 離脱力               | 21.20 N               |
| ボリューム             | 5.988 cm <sup>3</sup> |
| 推奨ホース内径 d         | 9 mm                  |
| 段数                | 4.50                  |
| 真空パッドの材質          | シリコン SI               |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03543

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03543>

|               |            |
|---------------|------------|
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 55 Shore A |
| 本体質量          | 23.70 g    |
| 製品ファミリー       | SPB4f      |

## アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

## スペアパーツ

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03543

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03543>



SC 080 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.02594

接続形状: 080

真空接続口: G3/8-F

長さ L1: 32 mm

継手の長さ: 17.5 mm

接続ホース外径 dn: 11 mm



SPB4f 30 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03264

サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 4.5