

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03549

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03549>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4f > SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 40


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G3/8-F

段数: 4.5

デザインデータ



属性	値
d2	15.30 mm
dn	11 mm
Dmax (S)	42 mm
Ds	39.70 mm
G1	G3/8-F
H	69.50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	18 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	6.80 N
真空度-400 mbar時の吸着力	13.60 N
吸着力 (-600 mbar)	20.40 N
離脱力	23.80 N
ボリューム	15.12 cm ³
推奨ホース内径 d	9 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03549

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03549>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	28.80 g
製品ファミリー	SPB4f

アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード : 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03549

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03549>



SC 080 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.02594

接続形状 : 080

真空接続口 : G3/8-F

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 17.5 mm

接続ホース外径 dn : 11 mm



SPB4f 40 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03265

サイズ : 40

真空パッドの材質 : シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A] : 55 Shore A

段数 : 4.5