ベル型真空パッド

SPG 33 SI-HD-65 SC040

製品コード.:10.01.19.00165

https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00165

ベル型真空パッド

- サイズ: 33
- 真空パッドの材質: シリコーン SI-HD
- 材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A
- ニップル類: SC 040

デザインデータ



属性	値
d	7.30 mm
d1	11 mm
Dk	21.50 mm
Ds	32.10 mm
H	37.50 mm
H2	4.80 mm
H3	7 mm
Lk	25.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
ボリューム	8.047 cm^3
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	33
ニップル類	SC 040
真空パッドの材質	シリコーン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	13.30 g

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SPG 33 SI-HD-65 SC040

製品コード.:10.01.19.00165

https://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00165

製品ファミリー	SPG

※吸着力と吸着に最適な真空圧（-100 mbarから最大-500 mbar)は、チョコレートの形状や表面の特性によって異なります。推奨最適真空圧は-150 mbarです。※高加速度での搬送時は、質量10 gまでのワークを推奨します。

アクセサリ

SC 040 G1/8-AG

製品コード.:10.01.06.02490

接続形状: 040
接続: G1/8-M
長さ L1: 20.2 mm
継手の長さ: 6 mm
接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード.:10.01.06.02482

接続形状: 040
接続: G1/8-F
長さ L1: 20.7 mm
継手の長さ: 14 mm
接続ホース外径 dn: 4.1 mm

シュマルツへのお問い合わせ
Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp