

ソレノイドバルブ

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

製品コード: 10.05.02.00145

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00145>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 15 mm

電圧: 230 V-AC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO/NC (接続方法によって任意)


接続ネジ: G1/2-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 20 m³/h

本体質量: 0.39 kg

デザインデータ



属性	値
B	75 mm
B1	77.50 mm
B2	37.50 mm
d	6.50 mm
D	80 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/2-IG
G3	G1/2-F
G4	G1/8-F
H	166.30 mm
H1	173.80 mm
H2	22.50 mm
L	75 mm
L1	111.50 mm
X1	63 mm
Y1	32.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	15 mm
定格流量	20 m ³ /h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ

EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

製品コード: 10.05.02.00145

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00145>

ソレノイドバルブ	NO/NC (接続方法によって任意)
定格流量	333 l/min
エネルギー消費量 DC	5 W
電圧	230 V-AC
終了時間	90 ms
本体質量	0.39 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ



FAS 80x33.8 G1/2-AG

製品コード: 10.05.01.00061

外径 D: 80 mm

長さ L: 33.8 mm

ネジ G1: G1/2-M